Epifanes PP Vernis Extra avec filtre UV

Vernis bi-composant brillant à séchage rapide

Vernis professionnel de montée en couches à base de résine alkyde et d'isocyanate. Il remplit rapidement le grain, résiste à l'eau, à l'alcool et à l'abrasion, et garde assez de souplesse pour les pièces de bois mobiles.

Données essentielles

Conditionnements	Kit 2 L (1 L A + 1 L B) et kit 10 L (5 L A + 5 L B)
Diluant brosse	Diluant PP Vernis Extra (rapide) ou Diluant PU Brosse (lent)
Diluant pistolet	Epifanes Diluant pour PP Vernis Extra
Recouvrement mouillé sur mouillé	Après 2 à 3 h à 18 °C
Ponçage entre couches	Non requis sous 48 h; ensuite poncer au grain P240
Protection	Filtre UV

Applications recommandées

Pour monter rapidement un système sur bois massif ou contreplaqué nu, y compris les bois tropicaux huileux. Convient en intérieur et en extérieur au-dessus de la ligne de flottaison, ainsi qu'à l'entretien de vernis bi-composants transparents.

Conseils de mise en œuvre

Respecter strictement le mélange des deux composants et la durée d'utilisation du mélange. Ne pas appliquer un composant seul.

Cette fiche en français synthétise les informations produit publiées par Epifanes. Elle ne remplace ni l'étiquette, ni la fiche de données de sécurité officielle. Les temps et rendements sont indicatifs et dépendent du support, de la température, de l'humidité et de la méthode d'application.

Source fabricant: Epifanes/W. Heeren & Zoon BV - epifanes.nl/fr