Epifanes Woodfinish Gloss avec filtre UV

Finition brillante mono-composant pour bois tropicaux

Finition transparente et microporeuse à forte brillance, conçue notamment pour le teck, l'iroko et d'autres bois riches en huiles. Elle offre une bonne adhérence, une résistance extérieure élevée et une protection renforcée contre les UV.

Données essentielles

Conditionnements	500 ml et 1 L
Diluant brosse	Epifanes Diluant Mono Brosse
Diluant pistolet	Epifanes Diluant Mono Pistolet
Recouvrable	Après 24 h à 18 °C
Ponçage entre couches	Non requis si la couche suivante est appliquée sous 72 h
Rendement théorique	12 m²/L à 35 µm de film sec

Applications recommandées

Pour bois massifs tels que teck, iroko, chêne, acajou et méranti, en intérieur ou en extérieur au-dessus de la ligne de flottaison. Ne convient pas au bankiraï. Sur bois non huileux, prévoir un système complet de plusieurs couches.

Conseils de mise en œuvre

Dégraisser soigneusement les bois huileux et poncer avant la première couche. Conserver un film régulier et respecter la fenêtre de recouvrement.

Cette fiche en français synthétise les informations produit publiées par Epifanes. Elle ne remplace ni l'étiquette, ni la fiche de données de sécurité officielle. Les temps et rendements sont indicatifs et dépendent du support, de la température, de l'humidité et de la méthode d'application.

Source fabricant: Epifanes/W. Heeren & Zoon BV - epifanes.nl/fr