SOUDAL

Fiche Technique

Multi Spray

Description de produit

Multi Spray est un spray universel de haute qualité avec une action en 8 volets : anti-rouille, lubrifiant, nettoyant, hydrofuge, huile pénétrante, résistant à la corrosion, spray de contact, choc thermique.



Caractéristiques

- L'aérosol peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°)
- Effet refroidissant et contractant (spray antichoc)
- Sans silicone
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Protège
- Hydrofuge
- Élimine la graisse et la saleté
- Anti-rouille et anti-corrosion
- Hydrophobe

Applications

- N'attaque pas le caoutchouc, les matières synthétiques et les métaux.
- Est résistant à la corrosion. A une action pénétrante et un film protecteur reste après le nettoyage.
- À utiliser pour les machines, galets, axes, engrenages, bandes transporteuses, profilés d'étanchéité en caoutchouc, etc.

Caractéristiques techniques

Base	Mélange à base d'huile minérale
Consistance	Liquide
Densité	ca. 0.85 g/ml
Viscosité	1 mPa.s
Niveau d'acidité	Neutre
Température d'application	+5°C → +35°C
Résistance à la température	-50°C → +190°C
Point d'éclair	52°C
Composé organique volatil (COV)	84%
Solubilité dans l'eau	Insoluble

Supports

- État du support
  Propre, dépoussiéré et dégraissé.
- Type de support
  Tous les métaux et matières synthétiques.

Soudal France
680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes
+33 (0)474.462.462
www.soudal.com contact.fr@soudal.com

Multi Spray

Mode d'emploi

- Méthode d'application
  Les surfaces doivent être nettoyées, dégraissées et sèches. Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser à une distance d'env. 20 cm de l'objet. Appliquer selon les besoins. Rebrancher les prises électriques une fois que le spray est évaporé. Lorsqu'il est utilisé comme anti-rouille, attendez 5 à 10 minutes.

Recommandations de sécurité

Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Emballage/Logistique

Couleur: Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.
Emballage: Aérosol de 400 ml
Durée de stockage: 3 ans dans son emballage fermé, dans un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Remarques

- Multi Spray peut entraîner la formation de taches sur les surfaces poreuses.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.

Soudal France
680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes
+33 (0)474.462.462
www.soudal.com contact.fr@soudal.com