SOUDAL

Fiche Technique

Super Glue Liquid

Description de produit

Super Glue Liquid est une colle instantanée ultra-rapide, sans solvant et à haute résistance finale pour coller des surfaces non poreuses. Le durcissement se produit au contact de l'humidité atmosphérique.



Caractéristiques

- Haute adhérence
- Durcissement rapide
- Système monocomposant sans utilisation d'un catalyseur

Applications

- Convient pour le collage rapide, par exemple, des plastiques, du métal, du bois, de la porcelaine, du liège, du cuir, de la céramique, du carton, du papier et du caoutchouc

Caractéristiques techniques

Base	Cyanoacrylate
Consistance	Liquide
Système de durcissement	Durcissement chimique
Temps de séchage	ca. 1 min
Densité	ca. 1,06 g/ml
Viscosité	40 - 80 mPa.s
Temps ouvert	4 secondes
Température d'application	15 °C - 25 °C
Résistance à la température	-40°C → +120°C

Remarque : le temps de gommage, le temps ouvert et la vitesse de séchage peuvent varier selon des facteurs environnementaux comme la température, l'humidité et le type de support.

Supports

- État du support
  Les supports doivent être bien ajustés, rigides, propres, secs, exempts de poussière et de graisse.
- Préparation du support
  Aucun traitement préalable requis.
- Type de support
  Super Glue Liquid a une bonne adhérence sur les supports suivants: tous les matériaux courants. Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi

- Méthode d'application
  Appliquez la colle uniformément sur l'une des pièces à coller. Appliquez suffisamment de colle pour obtenir une fine pellicule après le pressage. Rassemblez les deux parties et appuyez pendant au moins 1 min. Un bon contact est essentiel. La résistance finale est obtenue après 24 à 48 heures.
- Méthode de nettoyage
  Super Glue Liquid peut être nettoyé avant durcissement avec Soudal Adhesive Remover, Soudal Swipex Wipes ou du white spirit. Des résidus durcis s'éliminent mécaniquement.

Soudal France
680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes
+33 (0)474.462.462
www.soudal.com contact.fr@soudal.com

Super Glue Liquid

- Méthode de réparation
  Réparation avec le même matériau.

Recommandations de sécurité

Veiller à ce que de la colle ne vienne pas entre les doigts ou sur les paupières.
Peut provoquer de graves lésions oculaires.
Tenir hors de portée des enfants.
Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Emballage/Logistique

Emballage: Plusieurs tailles disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.
Durée de stockage: 24 mois dans son emballage non ouvert et dans un endroit frais et sec, à des températures comprises entre 5° et 25°C, Une température plus basse augmente la durée de conservation (à conserver de préférence au réfrigérateur).

Remarques

- Après usage, nettoyer l'embout et le tube à l'aide d'une aiguille et refermer le capuchon.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.

Soudal France
680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes
+33 (0)474.462.462
www.soudal.com contact.fr@soudal.com